



## Mobil Super™ FE Ahorra Combustible

### Aceite de Motor de Calidad Premium

#### Descripción del producto

Los aceites Mobil Super™ FE Ahorra Combustible están formulados a partir de aceites base de alta calidad combinados con modernos aditivos de alto desempeño para brindarle a su motor la protección comprobada y el desempeño que usted espera bajo una amplia variedad de condiciones operativas, que resultan en una larga vida útil del motor. Este lubricante de avanzada tecnología contiene aditivos de alto desempeño para ayudar a proteger a los motores durante 7.500 kilómetros entre cambios de aceite o 6 meses, lo que ocurra primero. Estos aceites para motores brindan una mayor eficiencia de consumo de los combustibles debido a que están clasificados por la API como lubricantes para motores "Conservadores de Recursos" y cumplen o excede en la especificación industrial ILSAC GF-5 / API SN más reciente. Dichas especificaciones son compatibles con los anteriores niveles de desempeño tales como API SM, SL, y SJ y las categorías previas de ILSAC.

Los aceites Mobil Super FE Ahorra Combustible están disponibles en dos grados de multiple viscosidad multiviscosidad: SAE 5W-20 y 5W-30.

#### Propiedades y Beneficios

- Ayuda a prolongar la vida útil del motor
- Ahorran hasta un 3% en el consumo de combustible\*
- Protección comprobada de las partes críticas de los motores por hasta 7.500 km o 6 meses, lo cual ocurra primero\*\*
- Excelente limpieza del motor
- Protección del motor bajo una amplia gama de condiciones operativas
- API SN / Conservadores de Recursos
- Ayuda a reducir el desgaste del motor y los depósitos
- Cumplen o exceden la especificación más reciente de la industria (ILSAC GF-5 / API SN)
- Fácil arranque en frío

\* El ahorro estimado de combustible está basado en una comparación con aquellos grados de viscosidad más comúnmente utilizados. Los ahorros actuales dependerán del tipo de vehículo y de motor, la temperatura ambiental, las condiciones de la carretera y la viscosidad utilizada actualmente.

\*\* La posibilidad de prolongar los tiempos entre cambios de aceite no aplica bajo las siguientes condiciones: carreras de automóviles y uso comercial, transporte frecuente de cargas, suciedad excesiva u operación frecuente en la marcha más baja. Si su vehículo está cubierto por una garantía, respete el intervalo de cambio de aceite recomendado.

#### Aplicaciones

Los aceites Mobil Super FE Ahorra Combustible están recomendados para automóviles y camiones de servicio liviano con motores de gasolina que requieren un aceite API SN, SM, SL o SJ. También cumplen con la especificación ILSAC GF-5 (Símbolo de Certificación "Starburst").

Antes de utilizar los aceites para motores Mobil Super FE Ahorra Combustible, consulte el manual del propietario del vehículo para determinar el grado de viscosidad y la Clasificación API de Servicio recomendados por el fabricante.

## Especificaciones y Aprobaciones

<b>Mobil Super FE Ahorra Combustible cumple o excede los requisitos de:</b>	<b>5W-20</b>	<b>5W-30</b>
API SN	X	X
API SM	X	X
API SL	X	X
API SJ	X	X
ILSAC GF-5	X	X
Ford WSS-M2C945-A	X	
Ford WSS-M2C946-A		X

<b>Mobil Super FE Ahorra Combustible es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieren:</b>	<b>5W-20</b>	<b>5W-30</b>
FORD WSS-M2C930-A	X	
FORD WSS-M2C929-A		X

## Características típicas

<b>Mobil Super FE Ahorra Combustible</b>	<b>5W-20</b>	<b>5W-30</b>
Clasificación API de servicio	SN	SN
Gravedad, API (Instituto Americano del Petróleo)	33,1	33,0
Gravedad específica	0,8596	0,8600
Punto de fluidez, °C (°F )	-36(-33)	-36(-33)
Punto de inflamación, °C (°F), ASTM D 92	224(435)	220(428)
Viscosidad		
cSt @40°C	49,2	60,42
cSt @ 100°C	8,6	10,2
CCS, cP	5800 @ -30°C	6100 @ -30°C
MRV, cP	26.400 @ -35°C	29.330 @ -35°C
Índice de viscosidad	153	157
Conservación de recursos	SÍ	SÍ

## Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio

ambiente.

Mobil, el logotipo Mobil y el diseño del Pegaso son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation, o de una de sus filiales.

4-2013

ExxonMobil México, S.A. de C.V.  
Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo  
C.P. 02300 México, D.F

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800 90-739-00

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.