



Aceite de motor Mobil Special Alto Kilometraje

Aceite para motores automotrices

Descripción del producto

La fórmula única de Mobil Special Alto Kilometraje está especialmente diseñada para motores con más de 100,000 kilómetros. Su viscosidad 25W-60 brinda una gruesa película de aceite que ayuda a proteger los motores a gasolina que operan bajo condiciones severas, como altas temperaturas y tráfico urbano, en el que es común avanzar y detenerse constantemente. Mobil Special Alto Kilometraje está formulado a partir de bases lubricantes de primera calidad en combinación con aditivos de desempeño, los cuales contribuyen a evitar la formación de lodos y la corrosión.

Características y beneficios

Mobil Special Alto Kilometraje

- Ayuda a reducir el desgaste y la corrosión del motor, en vehículos con alto kilometraje
- Protege el motor en una amplia gama de condiciones de operación, especialmente a altas temperaturas
- Ayuda a reducir las fugas de aceite, gracias al grosor de la película protectora
- Reduce el consumo de aceite

Aplicaciones

Mobil Special Alto Kilometraje es recomendado por ExxonMobil para vehículos con alto kilometraje, incluyendo turbocargados, supercargados, con inyección de combustible, multiválvulas y motores de aspiración natural. Antes de usar Mobil Special Alto Kilometraje en su vehículo, consulte el Manual de Usuario para conocer el grado de viscosidad recomendado por el fabricante, así como la Clasificación de Servicio API.

Especificaciones y autorizaciones

Mobil Special Alto Kilometraje atiende o excede los requerimientos de:	25W-60
API SL	X

Mobil Special Alto Kilometraje es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieren:	25W-60
API SJ	X

Propiedades típicas

Mobil Special Alto Kilometraje	25W-60
Clasificación de servicio API	SL
Gravedad, API	
Gravedad específica	0.88

Punto de escurrimiento, °C (°F)	-27
Punto de inflamación, °C (°F), ASTM D 92	235
Viscosidad	
cSt a 40°C	258
cSt a 100°C	24.4
Índice de viscosidad	119

Salud y seguridad

Con base en la información disponible, es poco probable que este producto tenga efectos negativos en la salud, siempre y cuando se utilice en las aplicaciones para las que fue diseñado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Seguridad de Materiales, la cual puede solicitar a través de su representante de ventas o por Internet. Este producto no debe utilizarse para propósitos distintos a los recomendados. Al desechar el producto usado, tome las medidas pertinentes para no dañar el medio ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegaso y Mobil son marcas registradas de ExxonMobil Corporation o de alguna de sus subsidiarias.

11-2010

ExxonMobil México, S.A. de C.V.
Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 México, D.F

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800 90-739-00

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.